

HINWEISE

A - Allgemeine Hinweise	<p>Für die Artikel- / Fahrzeugzuordnung sind die Angaben im Teilegutachten oder der ABE maßgeblich. Hierzu ist u.a. die EG-Betriebserlaubnisnummer (Punkt "K" im Fahrzeugschein oder auf dem Typenschild des Fahrzeugs zu finden!) mit den Angaben im Gutachten vergleichen.</p> <p>Bitte prüfen Sie vor der Montage mittels Teilegutachten / ABE, ob die gelieferten Artikel (siehe Teilekennzeichnung) für Ihr Fahrzeug (siehe Verwendungsbereich) zugelassen sind. Die aktuellen Teilegutachten / ABE'sen finden Sie unter www.eibach.com.</p> <p>Bei Abweichungen dürfen die Teile nicht eingebaut werden – bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Verkäufer.</p> <p>Wir empfehlen den Einbau unserer Produkte nur in einer qualifizierten Werkstatt durchführen zu lassen, die über entsprechendes geschultes Personal sowie die benötigten Spezialwerkzeuge verfügt.</p> <p>Die Einbaulage können Sie an der Bedruckung „ablesen“ – lassen Sie die Feder so einbauen, dass Sie die Bedruckung lesen können. - Die Nummer darf nicht "auf dem Kopf stehen".</p> <p>Nach erfolgter Montage der Feder/Fahrwerkskomponenten ist zwingend eine Überprüfung der Radeinstellwerte notwendig.</p> <p>Sollten die Serienstoßdämpfer nicht mehr voll funktionsfähig sein und spürbar in ihrer Wirkung nachgelassen haben, empfehlen wir unbedingt den Austausch gegen neue Serienstoßdämpfer oder Sportstoßdämpfer.</p> <p>Bei Sportline Federn empfehlen wir den Einbau von Sportstoßdämpfern wie z.B. Bilstein B8.</p> <p>Es sind alle Räder/Reifenkombinationen verwendbar, die von den Rädertypprüfstellen freigegeben sind. Die Auflagen im Rädergutachten bzw. Räder-ABE sind einzuhalten, mit Ausnahme der Forderung nach Serienfahrwerk.</p> <p>Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung und Toleranzen des Fahrzeuges kann die Tieferlegung um einige mm von den angegebenen Werten abweichen. Das Maß der Tieferlegung reduziert sich um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.</p> <p>Die Verwendbarkeit unserer Produkte bezieht sich auf serienbelassene Fahrzeuge. Bei Umbauten und Sonderzubehör (Betrifft auch Serienzubehör!) wie z.B. dem Einbau einer Sonderbremsanlage (z.B. Keramik-Bremsanlage), Räder-Zentralverschluss, Sportfahrwerk, LPG-Anlage etc. können unsere Produkte u.U. nicht verwendet werden. Die angegebenen Maße beziehen sich auf serienbelassene Neufahrzeuge. Messpunkte: Senkrechter Abstand von Mitte der Radnabe bis zur Kotflügelunterkante. Grundsätzlich sind die angegebenen Maße Sollwerte, welche je nach Fahrzeug variieren können.</p>																										
7.	Die werkseitig verbauten Federteller sind in den Stärken 8-23mm in DB-Fachwerkstätten erhältlich. Hierdurch kann die hier angegebene Tieferlegung variiert werden.																										
9.	Bei Bereifung 205/50/15 und Felge 7 J x 15 - Empfehlung: Montage von bauartgleichen Sport-Gasdruckstoßdämpfern.																										
10.	Lieferung in Deutschland nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte Bezugsquelle bei unserer Zentralverwaltung anfragen.																										
12.	Nicht verwendbar bei werkseitiger Tieferlegung. (OE-Sportfahrwerk)																										
15.	Ohne Vollaussattung.																										
16.	<p>Die hier berücksichtigte Sonderausstattung beinhaltet folgendes Punktesystem:</p> <table data-bbox="280 1182 813 1417"> <tr><td>Klimaanlage</td><td>7 Punkte</td></tr> <tr><td>Automatikgetriebe (4 + 5 Zyl.)</td><td>4 Punkte</td></tr> <tr><td>Automatikgetriebe (6 Zyl.)</td><td>2 Punkte</td></tr> <tr><td>Zusatzheizung</td><td>3 Punkte</td></tr> <tr><td>Schiebedach</td><td>2 Punkte</td></tr> <tr><td>ABS</td><td>2 Punkte</td></tr> <tr><td>Airbag</td><td>1 Punkt</td></tr> <tr><td>Scheinwerferreinigungsanlage</td><td>1 Punkt</td></tr> <tr><td>Motorschutz</td><td>1 Punkt</td></tr> <tr><td>Elektronische Sitzverstellung</td><td>2 Punkte</td></tr> </table> <p>Ergeben sich aus der Zusammenstellung der Zusatzausstattung mehr als 4 Zusatzpunkte, ist der Tieferlegungssatz für Fahrzeuge mit Sonderausstattung zu verwenden. Die Wahl der Gummiunterlagen ergibt sich aus der folgende Tabelle:</p> <table data-bbox="280 1485 734 1563"> <tr><td>Bis einschließlich 7 Punkte</td><td>8 mm (1 Noppe)</td></tr> <tr><td>Bis einschließlich 13 Punkte</td><td>13 mm (2 Noppen)</td></tr> <tr><td>Bis einschließlich 21 Punkte</td><td>23 mm (4 Noppen)</td></tr> </table> <p>Mehr als 21 Punkte Der Tieferlegungssatz ist nicht für diese Version geeignet.</p>	Klimaanlage	7 Punkte	Automatikgetriebe (4 + 5 Zyl.)	4 Punkte	Automatikgetriebe (6 Zyl.)	2 Punkte	Zusatzheizung	3 Punkte	Schiebedach	2 Punkte	ABS	2 Punkte	Airbag	1 Punkt	Scheinwerferreinigungsanlage	1 Punkt	Motorschutz	1 Punkt	Elektronische Sitzverstellung	2 Punkte	Bis einschließlich 7 Punkte	8 mm (1 Noppe)	Bis einschließlich 13 Punkte	13 mm (2 Noppen)	Bis einschließlich 21 Punkte	23 mm (4 Noppen)
Klimaanlage	7 Punkte																										
Automatikgetriebe (4 + 5 Zyl.)	4 Punkte																										
Automatikgetriebe (6 Zyl.)	2 Punkte																										
Zusatzheizung	3 Punkte																										
Schiebedach	2 Punkte																										
ABS	2 Punkte																										
Airbag	1 Punkt																										
Scheinwerferreinigungsanlage	1 Punkt																										
Motorschutz	1 Punkt																										
Elektronische Sitzverstellung	2 Punkte																										
Bis einschließlich 7 Punkte	8 mm (1 Noppe)																										
Bis einschließlich 13 Punkte	13 mm (2 Noppen)																										
Bis einschließlich 21 Punkte	23 mm (4 Noppen)																										
18.	Außer Fahrzeuge mit Niveauregulierung.																										
19.	Bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motoren ist eine Umrüstung auf Sport-Dämpfer erforderlich.																										
20.	Außer Fahrzeuge mit Allrad-/4WD- Antrieb.																										
21.	Außer Fahrzeuge mit elektronisch geregelter Dämpferkraftverstellung.																										
22.	In Verbindung mit Eibach Federn oder Originalfahrwerk.																										
23.	Vorder- und Hinterachse höhenverstellbar durch Gewindefederbeine																										
24.	Vorderachse höherverstellbar durch Gewindefederbeine, Hinterachse durch Höhenverstelleinheit																										
25.	Um eine ausreichende Freigängigkeit zu gewährleisten, sind bei Verwendung der serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen ggf. Distanzscheiben erforderlich.																										
26.	Für eine Tieferlegung von mehr als 40 mm und einem Durchmesser der rechten Antriebswelle größer als 42 mm, muss eventl. der Serienstabilisator ausgetauscht werden. Der hier für erforderliche Stabilisatorsatz ist unter der Eibach Teile-Nr.: E40-85-005-01-10 im gut sortierten Fachhandel erhältlich.																										
28.	Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Fahrstabilitätskontrolle																										
30.	Höhenverstellung nur im Bereich der im gemäß Teilegutachten angegebenen Werte.																										
31.	Nur für Fahrzeuge mit ABC-Fahrwerken.																										
32.	Ausgenommen die Sondermodelle "Sportiv" und "Sport" (Fahrzeuge mit Bilstein-Dämpfer)																										

Eibach-Hinweis

33.	Solange der Vorrat reicht!
34.	Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 55 mm
35.	Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 50 mm
36.	Für Fahrzeuge mit EDC sind zusätzliche Anbauteile des KFZ-Herstellers notwendig: für die Vorderachse: BMW- Teile-Nr.: Domlager 31 331 091 709 + Scheibe 31 331 116 983 + Manschette 31 331 110 196 für die Hinterachse: BMW-Teile-Nr.: Stützlager 33 521 091 710 + Stütztopf 33 521 090 282 + Scheibe 33 521 092 986 + Schutzrohr 31 331 137 932 + Elastomere 33 531 091 031
37.	Nur Vorderachse höherverstellbar durch Gewindefederbeine, Hinterachse Federn + Dämpfer
38.	Nur Vorderachse höherverstellbar durch Gewindefederbeine, Hinterachse Dämpfer
39.	Bei Ausführungen ab Baujahr 04.2002 ist die Befestigung der Kolbenstange vertieft und durch eine Abdeckklappe verdeckt (Kolbenstangengewinde nicht sichtbar)
42.	Der federwegabhängige Bremsdruckregler an der Hinterachse muss gemäß den Vorgaben des Werkstatthandbuches überprüft und ggf. neu eingestellt werden.
43.	Der Niveaudämpfer an der Hinterachse ist gegen den Seriendämpfer der Limousine (MMC-Teile-Nr.: MR 235612) oder dem Dämpfer des Herstellers KONI, Typ 8040-1234 SPORT auszutauschen. Die Original-Endanschläge werden beibehalten.
44.	Die Dämpfer der HA sind durch die mitgelieferten Dämpfer auszutauschen.
45.	Gegebenenfalls sind für den Einbau der Fahrwerkskomponenten zusätzliche Originalteile erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden technischen Dokumente (Teilegutachten, Einbauanleitung), die Sie auf unserer Homepage einsehen können.
46.	Ohne Modellvariante STOW'N GO
47.	Die Dämpfer der HA sind durch konventionelle Dämpfer auszutauschen.
48.	Bei Fahrzeugen mit Niveaudämpfern (Kennzeichnung 2R oder 4R) an der HA müssen diese ausgewechselt werden gegen serienmäßige Dämpfer mit der Kennzeichnung 1U oder 3U, Teilenummer: 96 80 99 98, - Katalognummer 48 06 443.
49.	Nur für Fahrzeuge mit Allradantrieb!
50.	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser am Federbein an der Vorderachse von 51 mm
51.	Lieferung in Deutschland nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte die Fa. Hansen Styling Parts, Tel.: 04347/706970, kontaktieren.
52.	Nur für Fahrzeuge mit Einblattfederung.
53.	Nur für Fahrzeuge mit Zweiblattfederung und Einblatt mit Unterlage.
54.	Bei Fahrzeugen mit Fahrzeugklasse M1G nur dann zulässig, wenn deren Fahrgeräusch 74 dB(A) nicht überschreitet. Die Fahrzeugklasse ist dann in M1 zu ändern.
56.	Bei Fahrzeugen mit kombiniertem Nebelscheinwerfer und Begrenzungsleuchte ist zu überprüfen, ob der untere Rand des Scheinwerfers tiefer als 350 mm über dem Boden liegt. Ist dies der Fall, so müssen zusätzliche Begrenzungsleuchten oberhalb dieses Maßes angebracht werden. Die serienmäßigen Begrenzungsleuchten sind dann durch Entfernen der Glühbirne und Lösen der Kabelverbindung außer Betrieb zu setzen.
57.	Nur für Fahrzeuge mit 15 Zoll Serienbereifung.
58.	nicht geeignet für Modellvariante "Cross"
59.	Nur für Fahrzeuge mit folgenden Eigenschaften: VA: Stahlfeder, HA: Niveauregulierung.
60.	nicht geeignet für Ausführung Colt Rallyart ab 2009
61.	Federbeinbefestigung mit M14 Schraube (4-Loch Radbefestigung)
62.	Federbeinbefestigung mit M16 Schraube (5-Loch Radbefestigung)
63.	ab Nachtrag 14
64.	Bitte Fahrgestell-Nr. überprüfen: dieser Kit passt bei: 10.Stelle = Zahl (....., 8, 9)
65.	Bitte Fahrgestell-Nr. überprüfen: dieser Kit passt bei: 10.Stelle = Buchstabe (A, B,)
66.	für Ausführung 5-Sitzer
67.	für Ausführung 7-Sitzer
68.	Erhöhte Achslast bei Anhänger-Betrieb (siehe Teilegutachten).
69.	Liegt eine Einzel-Betriebslaubnis vor, ist eine Abnahme nach §19/2 StVZO erforderlich.
70.	Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung ist diese zu deaktivieren.
71.	nicht geeignet für Ausführung 1.6 Racing (DS3)
72.	Lieferung in Deutschland nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte das Autohaus Haese, Tel.: 06134/182950, kontaktieren.
73.	für Fahrzeuge mit Frontantrieb
74.	Serienfederteller muss benutzt werden
75.	ohne AC (ohne Klimaanlage)
76.	Dämpfer mit Bohrung für Gewindemaß M12
77.	Außendurchmesser Federbein vorne 45mm
78.	Aufgrund der Verwendung der Gasdruck-Technologie der B6 / B8 Dämpfer kann das Maß der Tieferlegung fahrzeugspezifisch geringfügig abweichen.
79.	für Schraubenfeder mit Innendurchmesser 116mm
80.	für Schraubenfeder mit Innendurchmesser 106mm
81.	für Fahrzeuge ohne 3. Sitzreihe
82.	Abstand der Befestigungsbohrungen vorne: 58mm
83.	Abstand der Befestigungsbohrungen vorne: 75mm
84.	nicht geeignet für Fahrzeuge mit Xenonlicht (kein Halter für Höhenstandsgeber der Leuchtweitenregulierung am Dämpfer)
85.	Dämpfer mit Bohrung für Gewindemaß M16
86.	für Ausführung mit kurzem Radstand

Eibach-Hinweis

87.	nur für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
88.	für Ausführung mit Standardfahrwerk
89.	Dämpfer mit Bohrung für Gewindemaß M10
90.	Dämpfer mit Bohrung für Gewindemaß M14
91.	Für Ausführungen mit Trommelbremse
92.	Für Ausführungen mit Scheibenbremse
93.	nur für Fahrzeuge mit Basisachse
94.	nur für Fahrzeuge mit Plusachse
95.	nur für verschraubte Federbeine
96.	ohne ABS
97.	nicht geeignet für Ausstattungsvariante 1BH - Schlechtwegepaket
98.	für Fahrzeuge mit Schraubenfederung
99.	Außendurchmesser Federbein vorne 47mm
101.	Bei Verwendung des Fahrwerks entfällt die Funktionalität der elektronischen Dämpferregelung. - Die im Bordcomputer angezeigte Fehlermeldung kann durch eine Vertragswerkstatt abgestellt werden.
102.	Für Wohnmobilausführungen
103.	bis Fahrgestellnummer: 200011 ; bis Fahrgestellnummer: 3B-YE121222
104.	bis Fahrgestellnummer: 3B-YE121221
105.	bis Fahrgestellnummer: 3B-YE121222
106.	bis Fahrgestellnummer: 41999999
107.	bis Fahrgestellnummer: 48999999
108.	bis Fahrgestellnummer: 4B-Y-200000
109.	bis Fahrgestellnummer: 4D-Y-020000
110.	bis Fahrgestellnummer: 8D-1-030000
111.	bis Fahrgestellnummer: 8D-1-030001
112.	bis Fahrgestellnummer: 8D-X-200000
113.	bis Fahrgestellnummer: 8E-2-400 000
114.	bis Fahrgestellnummer: 8E-5-400 000
115.	bis Fahrgestellnummer: 8E-7-400 000
116.	bis Fahrgestellnummer: A394035
117.	bis Fahrgestellnummer: YS3ES55CD1
118.	Baumuster: Avantgarde
119.	Baumuster: Avantgarde, Elegance
120.	nicht Baumuster JC Works GP
121.	nicht Baumuster "iL"
122.	Baumuster: G02
123.	Baumuster: G02, GT, GTI
124.	Baumuster: G07, G08
125.	Baumuster: G07, G08, G09, G11
126.	Baumuster: G07, G08, G09, G11, GT, GTI
127.	Baumuster: G29, G30
128.	Baumuster: M 030
129.	Baumuster: M 033, außer M30 Turbo
130.	Baumuster: ohne EDC
131.	ab Fahrgestellnummer: 199008 bis 199209
132.	ab Fahrgestellnummer: 199210 ->
133.	ab Fahrgestellnummer: 3B-YE121222 ->
134.	ab Fahrgestellnummer: 4B-1-000001 ->
135.	ab Fahrgestellnummer: 4B-W-070001 ->
136.	ab Fahrgestellnummer: 4B-W-070001 bis 4B-Y-200000
137.	ab Fahrgestellnummer: 4D-1-000 001 ->
138.	ab Fahrgestellnummer: 51000001 ->
139.	ab Fahrgestellnummer: 8D-1-030000 bis 8D-W-006471
140.	ab Fahrgestellnummer: 8D-1-030001 ->
141.	ab Fahrgestellnummer: 8D-1-030001 -> ;ab Fahrgestellnummer: 200007 ->
142.	ab Fahrgestellnummer: 8D-W-006471 bis 8D-1-030000
143.	ab Fahrgestellnummer: 8D-X-200000 ->
144.	ab Fahrgestellnummer: 8D-X-200001 bis 8D-1-030000
145.	ab Fahrgestellnummer: 8E-2-400001 ->
146.	ab Fahrgestellnummer: 8E-5-400 001 ->
147.	ab Fahrgestellnummer: 8E-7-400 001 ->
148.	ab Fahrgestellnummer: A394035 ->
149.	ab Fahrgestellnummer: A394036 ->
150.	ab Fahrgestellnummer: F054768 ->
151.	ab Fahrgestellnummer: YS3ES55CD2 ->
152.	für Japan
153.	nicht für den Vertrieb in China (Taiwan)

Eibach-Hinweis

154.	nur in Verbindung mit Bilstein Teile-Nr. 50-174546 - Bezug nur über Fa. Bilstein: mail: info@bilstein.de / Tel: +49 (0) 23 33 / 7 91-4444
155.	nur in Verbindung mit BMW Teile-Nr. 31 32 1 139 423 (2x) - Bezug nur über BMW-Originalteilehandel. (Steinschlagschutz)
156.	nur in Verbindung mit BMW Teile-Nr. 31 33 1139 436 - Bezug nur über BMW-Originalteilehandel. (Stützlager)
158.	ohne CATS
159.	ohne EDC
160.	Bei Ersatzteilbedarf: Die Teilenummern der Einzelkomponenten entnehmen Sie bitte dem Gutachten unter dem Punkt "Berichtigung der Fahrzeugpapiere". Die Gutachten finden Sie unter www.eibach.com – Zum Eibach Fahrwerksprogramm - Online Katalog / Produkt- und Gutachtensuche (ROTER BUTTON)
161.	Bei Ersatzteilbedarf nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler / Bezugsquelle auf. - Halten Sie dazu Ihre Fahrzeugpapiere, Teilenummern und Kaufbelege bereit.
162.	Nicht für Ausführung "Caddy Maxi"
163.	Auch für Ausführung "LPG" (Gasanlage)
164.	nur in Verbindung mit BMW Teile-Nr. 33 50 6 778 572 (2x) - Bezug nur über BMW-Originalteilehandel. (Steinschlagschutz)
166.	Produktionsland: Großbritannien
167.	bis Fahrgestellnummer: 7L-9-045000
168.	Nur für Fahrzeuge mit PASM (elektronischer Dämpferregelung).
169.	Lieferung in Deutschland nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte die Toyota Deutschland GmbH, Tel: 02234-102-0 kontaktieren.
170.	Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung)
171.	Für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse (Starrachse)
172.	Nur für Ausführung Gran Coupé
173.	Nur für Ausführung Coupé
174.	Nicht für Ausführung mit Federbein an der Hinterachse.
175.	Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung). PRO-TRONIC unterdrückt die Fehlermeldung/Kontrollleuchte im Display nach dem Verbau von Sportstoßdämpfern/Gewindefahrwerken (B12/PSS) ohne elektronisch verstellbare Dämpfer. Die Funktionalität der elektronischen Dämpfereinstellung entfällt.
176.	Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung). PRO-TRONIC unterdrückt die Fehlermeldung/Kontrollleuchte im Display nach dem Verbau des Gewindefahrwerks (PSS). Die Funktionalität der elektronischen Dämpfereinstellung entfällt. Die PRO-TRONIC-Einheit ist im Satz enthalten.
177.	Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung) ist der PRO-TRONIC-Satz AM65-20-030-01-22 erforderlich! Diesen bitte zusätzlich bestellen.
178.	Für Ausführung "Crosstouran"
179.	Fahrzeuge der Kategorie M1G (Geländewagen) müssen als M1-Fahrzeuge (Personenkraftwagen) umgeschrieben werden.
180.	ab Fahrgestellnummer WAUZZZ8....11201
181.	für Fahrzeuge ohne AMG-Fahrwerk
182.	für Fahrzeuge mit AMG-Fahrwerk
183.	nicht für Ausführung "STI"
184.	Federteller muss unter Umständen getauscht werden. - Bei Satz E8530-140 muss der bestehende Federteller ggf. gegen Originalfederteller Nr: 1HO412341 getauscht werden. Bei Satz E8547-140 und E8550-140 muss der bestehende Federteller ggf. gegen Originalfederteller Nr: 357412341A getauscht werden.
185.	bis Fahrgestellnummer: KNEJC524875 644 788
186.	ab Fahrgestellnummer: KNEJC524875 644 789
187.	ab Fahrgestellnummer: WAUZZZ8....11201